

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nr. GX-01-0025-03

1. Codice unico d' identificazione del prodotto tipo:

GUTEX Multitherm

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell' art.11, par. 4, CPR 305/2011:

3. L' uso o gli usi previsti del prodotto da costruzione in accordo con l'applicabile specifica tecnica armonizzata:

Coibentazione per edifici

4. Nome, denominazione commerciale, indirizzo e riferimenti di contatto del fabbricante :

**GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co KG**

Gutenberg 5
79761 Waldshut-Tiengen
Germania

Tel.: +49 / 7741 / 6099 -0

FAX: +49 / 7741 / 6099 -57

eMail: info@gutex.de

www: <http://www.gutex.de>

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' art.12, par. 2:

non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all' allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell' ambito di applicazione di una norma armonizzata:

Organismo notificato **MPA Stuttgart – 0672** – ha dichiarato il tipo di prodotto.

8. Nel caso il prodotto viene regolato da una classificazione tecnica europea:

non corrispondente

9. Prestazione dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Indicato come	Prestazione	Documento di riferimento																				
Reazione al fuoco		Euroclasse E	EN 13171: 2012																				
Indice di assorbimento acustico		NPD																					
Anticalpestio	Gruppo di rigidità dinamica	NPD																					
	Spessore sotto un carico 250 Pa	NPD																					
	Schiacciamento	NPD																					
	Resistenza al passaggio d'aria	AF,100																					
Resistenza termica	R _D in [m ² K/W] per spessore (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>40</th> <th>60</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>120</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,00</td> <td>1,50</td> <td>2,00</td> <td>2,50</td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>160</td> <td>180</td> <td>200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3,50</td> <td>4,00</td> <td>4,50</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		40	60	80	100	120	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	140	160	180	200		3,50	4,00	4,50	5,00	
		40		60	80	100	120																
		1,00		1,50	2,00	2,50	3,00																
		140		160	180	200																	
	3,50	4,00		4,50	5,00																		
	Conducibilità termica λ _D	λ _D = 0,040 W/mK																					
Spessore nominale d _N	Vedi foglio prodotto sul bancale																						
Classe di tolleranza	T4																						
Assorbimento d'acqua		WS2,0																					
Permeabilità al vapore	Resistenza al passaggio del vapore acqueo	MU4																					
Resistenza a compressione	Gruppo di resistenza a compressione	CS(10\Y)70																					
	Classe di resistenza a compressione a punto definito per una deformazione di 5mm	NPD																					
Durabilità di resistenza termica a causa di calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degradazione	Valore nominale per stabilità della dimensione a 70°C	NPD																					
	Stabilità della dimensione sotto una temperatura e umidità definita.	NPD																					
Resistenza a trazione perp. alle faccie		TR7,5																					
Durabilità della resistenza a compressione a causa di invecchiamento e degradazione	Scorrimento viscoso a compressione, riduzione di spessore per lungo periodo	NPD																					

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 é conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.


Firmato a nome e per conto di:

Sign Claudio Thoma, Direttore generale

.....

Waldshut-Tiengen, 09.06.2017

.....


GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH + Co. KG
Gutenberg 5 · Tel.: 07741/6099-0 (Unterschrift)
D-79761 Waldshut-Tiengen