



Compatto 39 KR Roll

Feltro idrorepellente in lana di vetro rivestito su un lato da carta kraft

Descrizione

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti rivestito su un lato da carta kraft. Idoneo per applicazioni dove si richiede praticità e velocità di posa.

Prodotto con almeno il 69% di vetro riciclato, escluso il rivestimento.



Applicazioni

Controsoffitti, Pareti in cartongesso, Isolamento intradosso di copertura

Dimensioni

13000x1200 mm, 12000x1200 mm, 9000x1200 mm, 7000x1200 mm, 6000x1200 mm, 5500x1200 mm, 5000x1200 mm, 4500x1200 mm, 13000x1000 mm, 12000x1000 mm, 9000x1000 mm, 7000x1000 mm, 6000x1000 mm, 5500x1000 mm, 5000x1000 mm, 4500x1000 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su: TERMOLAN.LAPE.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.039	W/(mK)	λ_D	EN 12667
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m ² K)/W	R _d	
Resistenza al passaggio del vapore	NPD		μ	EN 12086

Caratteristiche dimensionali	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Stabilità dimensionale	≤ 1	%	DS(T+)	EN 1604
Tolleranza dimensionale Spessore	-5/+15	mm	T2	EN 823

Caratteristiche acustiche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Resistenza al flusso dell'aria	5	kPa s/m ²	AFr	EN 29053



Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Densità ± 10%	12	kg/m ³	ρ	EN 1602
Reazione al fuoco	F	Euroclasse		EN 13501-1
Calore specifico	1.030	J/(kg•K)	C _p	EN 10456

Tabella 1

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W	Lunghezza mm	Larghezza mm
50	1.25	13000	1000
50	1.25	13000	1200
60	1.50	12000	1000
60	1.50	12000	1200
80	2.05	9000	1000
80	2.05	9000	1200
100	2.55	7000	1000
100	2.55	7000	1200
120	3.05	7000	1000
120	3.05	7000	1200
140	3.55	6000	1000
140	3.55	6000	1200
160	4.10	5500	1000
160	4.10	5500	1200
180	4.60	5000	1000
180	4.60	5000	1200
200	5.10	4500	1000
200	5.10	4500	1200

Prodotto certificato secondo la Norma Armonizzata: EN 13162.

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
<https://termolan.lape.it/prodotto/287/Compatto-39-KR-Roll.html>



L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito TERMOLAN.LAPE.IT o contattare l'ufficio tecnico.

