



Compatto TP03 i

Feltro imbustato in polietilene nero per l'isolamento termico

Descrizione

Feltro idrorepellente in lana di vetro trattato con speciali resine termoindurenti imbustato in polietilene nero termosaldato su quattro lati.

A richiesta il prodotto può essere imbustato in polietilene nero in classe 1 omologato per applicazione a soffitto e a parete dal Ministero dell'Interno (anche in questo caso però il prodotto rimane in Euroclasse F).

Prodotto con almeno il 69% di vetro riciclato.



Applicazioni

Sottotetti

Dimensioni

5000x600 mm, 4500x600 mm, 3500x600 mm, 3000x600 mm, 2750x600 mm, 2500x600 mm, 5000x1000 mm, 4500x1000 mm, 3500x1000 mm, 3000x1000 mm, 2750x1000 mm, 2500x1200 mm, 5000x1200 mm, 4500x1200 mm, 3500x1200 mm, 3000x1200 mm, 2750x1200 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su: TERMOLAN.LAPE.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.039	W/(mK)	λ_D	EN 12667
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m ² K)/W	R_d	
Resistenza al passaggio del vapore	solo polietilene: 10000 solo feltro: 1		μ	EN 12086

Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica EN 13162	Norme di prova
Densità ± 10%	12	kg/m ³	ρ	EN 1602
Reazione al fuoco	F	Euroclasse		EN 13501-1
Calore specifico	1.030	J/(kg•K)	C_p	EN 10456



Tabella 1

Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
600	2500	180	4.60
600	2750	160	4.10
600	3000	140	3.55
600	3500	100	2.55
600	3500	120	3.05
600	4500	80	2.05
600	50000	50	1.25
600	50000	60	1.50
1000	2750	180	4.10
1000	3000	140	3.55
1000	3500	100	2.55
1000	3500	120	3.05
1000	4500	80	2.05
1000	5000	50	1.25
1000	5000	60	1.50
1200	2500	50	1.25
1200	2500	200	5.10
1200	2750	180	4.60
1200	3000	160	4.10
1200	3500	120	3.05
1200	3500	140	3.55
1200	4500	100	2.55
1200	4500	220	5.60
1200	5000	60	1.50
1200	5000	80	2.05

Prodotto certificato secondo la Norma Armonizzata: EN 13162.

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
<https://termolan.lape.it/prodotto/482/Compatto-TP03-i.html>



L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito TERMOLAN.LAPE.IT o contattare l'ufficio tecnico.

