



## Disteso RE

### L'isolante termico anticalpestio.

#### Descrizione

**DISTESO RE** è il primo isolante termico anticalpestio a marchio CE prodotto in Italia.

DISTESO RE è un pannello in polistirene espanso elasticizzato (EPS T), pensato per rispondere con un unico prodotto sia alle esigenze di isolamento acustico al calpestio, che alle esigenze di isolamento termico dei solai interpiano realizzati tramite il sistema del pavimento galleggiante.

Il prodotto rispetta i Criteri Ambientali Minimi (**CAM**) con impiego di materie prime riusate, come disposto dal D.M. Ambiente dell'11 ottobre 2017, con certificazione ICMQ P264.



#### Applicazioni

Sotto massetto in solaio, Sotto pavimento anticalpestio

#### Dimensioni

1200x600 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su [TERMOLAN.IT](http://TERMOLAN.IT)

#### Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.031	W/(mK)	$\lambda_D$	EN 13163
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m <sup>2</sup> K)/W	$R_d$	EN 13163
Resistenza al passaggio del vapore	1450	J/(kg•K)	$\mu$	EN 10456

  

Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Reazione al fuoco	E	Euroclasse		EN 13501-1
Compressibilità	$\leq 2 \leq 3$	mm		EN 12431
Rigidità dinamica	da $\leq 20 \leq 15$	MN/m <sup>3</sup>	s'	EN 29052-1



**Tabella 1**

Spessore mm	Resistenza termica (m <sup>2</sup> K)/W
22	0.70
33	1.05

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:  
<https://termolan.lape.it/prodotto/463/Disteso-RE.html>



*L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.  
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.  
Per verificare le informazioni visitare il sito [www.lape.it](http://www.lape.it) o contattare l'ufficio tecnico.*

