



Disteso

L'isolante termico anticalpestio.

Descrizione

DISTESO è il primo isolante termico anticalpestio a marchio CE prodotto in Italia.

È un pannello in polistirene espanso elasticizzato (EPS T), pensato per rispondere con un unico prodotto sia alle esigenze di isolamento acustico al calpestio, che alle esigenze di isolamento termico dei solai interpiano realizzati tramite il sistema del **pavimento galleggiante**.



Applicazioni

Sotto massetto in solaio

Dimensioni

1200x600 mm,

Per la disponibilità consultare il listino su TERMOLAN.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.031	W/(mK)	λ_D	EN 13163
Resistenza termica dichiarata	Vedi tabella 1	(m ² K)/W	R_d	EN 13163
Resistenza al passaggio del vapore	1450	J/(kg•K)	μ	EN 10456

Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Reazione al fuoco	E	Euroclasse		EN 13501-1
Compressibilità	$\leq 2 \leq 3$	mm		EN 12431
Rigidità dinamica	$\leq 20 \leq 15$	MN/m ³	s'	EN 29052-1



Tabella 1

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
22	0.70
33	1.05

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
<https://termolan.lape.it/prodotto/26/Disteso.html>



*L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito www.lape.it o contattare l'ufficio tecnico.*